



## HERKULES IP65 PENDELARMATUR

Pendelarmatur lämplig för utrymmen med väl tilltagen takhöjd (pallager, idrottshallar, ridhus m m).  
Armaturen kan fås F-märkt alternativt D-märkt.

Armaturen är dimbar (0-10V, PWM eller resistans).  
Ljustemperatur: 3750-4250 K alternativt 5250-5750 K.

## FAKTA

Ansl.spänning:  
220-240V AC

Spridningsvinkel:  
60° / 90° / 120°

Omgivn.stemp: -20°  
till +40° C

CRI: >80  
CE märkt: JA  
Garanti: 5år

## MILJÖ

Fri från kvicksilver  
Energieffektivitet: A++

Återvinning:  
JA (elkretsen)

Livslängd:  
50 000 h L70

MÅTT: Se nedan

HERKULES IP65, DIMBAR, 90° - 3750-4250 K alternativt 5250-5750 K (färgtemperatur)

E-nummer	Art.nr	Effekt	Ljusflöde	Höjd mm.	Diam. mm.	Vikt kg
	4070	100 W	12000 lm	167	300 Ø	4,8
	4071	150 W	18000 lm	193	360 Ø	5,5
	4072	200 W	24000 lm	193	360 Ø	5,8