



Spotlight  
för mon-  
tering på  
skena



## PIL2 IP20 SPOTLIGHT FÖR TREFASSKENA

Armatyren är omkopplingsbar till valbar fas. Passar Global-skena. Ljuskällan med kylning är separerad från drivdonet. Vridbar och vinklångsbar för hög flexibilitet att rikta ljuset.

Installationsmiljöer: butik, kontor, museum, galleri, varuhus, skolor, sjukhus, tandläkare, offentlig miljö, restaurang med mera. Material: Aluminium och härdat glas. Finns även i matt svart lack och med spridningsvinkel 18° respektive 36° (beställningsvara).

## FAKTA

Ansl.spänning:  
220–240V AC

Spridningsvinkel:  
24°

Omgivn.stemp: -20°  
till +50° C

CRI: >80

CE märkt: JA

Garanti: 5år

## MILJÖ

Fri från kvicksilver  
Energieffektivitet: A+

Återvinning:  
JA (elkretsen)

Livslängd:  
50 000 h L70

MÅTT: Se nedan

## PIL2 4000 K – VIT MATT LACK

E-nummer	Art.nr	Effekt	Ljusflöde	Vikt	Ant/förp
74 005 58	1340	20 W	1500 lm	1,04 kg	1/12
74 005 56	1338	40 W	3000 lm	1,04 kg	1/12

## PIL2 3000 K – VIT MATT LACK

E-nummer	Art.nr	Effekt	Ljusflöde	Vikt	Ant/förp
74 005 59	1341	20 W	1500 lm	1,04 kg	1/12
74 005 57	1339	40 W	3000 lm	1,04 kg	1/12

