



PLATTA IP65 K UNDERTAKSPLATTA | KVADRATISK

IP65-klassad undertaksplatta för fuktiga miljöer: restaurangkök, omklädningsrum med duschutrymmen o d.

Plattan kan monteras direkt i undertak eller ram. Kan även hängas pendlande i vajer. Enkelt montage med separat drivdon. Slimmad design. **Plattan och drivdonsinkapsling uppfyller kraven i enlighet med IP65-klassning.** Plattan levereras inkl. drivdon och IP65-klassad box.

FAKTA

Ansl.spänning:
220-240V AC

Spridningsvinkel:
150°

Omgivn.temp:
25° till 50° C

CRI: >80
CE märkt: JA
Garanti: 5år

MILJÖ

Fri från kvicksilver
Energieffektivitet: A+

Återvinning:
JA (elkretsen)

Livslängd:
70 000 h L70

MÅTT:
596 mm x 596 mm
11 mm (djup)

PLATTA, KALLVITT LJUS, EJ DIMBAR – 4000 K (färgtemperatur)

E-nummer	Art.nr	Effekt nom.	Ljusflöde nom.	Mått mm	Vikt kg	Ant/förp
	3853	26 W	3380 lm	596x596x11	4,5	1

Plattan levereras inkl. drivdon och IP65-klassad kapsling



Drivdonet placerad i en IP65-klassad monteringsbox.



Vattentät anslutning mellan drivdonet och plattan.