

## TYR IP67 GATULAMPA

Högeffektiv LED-gatulampserie för belysning vid exempelvis vägar, parker, cykelvägar, paddockar, lastplatser, områden med hög risk för skadegörelse med mera. Gatulampsserie med högeffektiv LED-modul. Vinklinsbart lyktfäste (0° – 90°) anpassat för 60 mm stolprör. Anslutning: helkabel, 8 meter. Ljusfärg enl 12464-1 Vit.

Diameter på armatur (stråkastarhus): 300 mm. Mått med fästet vinklat 90°: längd = 750 mm, höjd = 163 mm.

Vikt 7,3 kg.

Material: gjutgods, aluminium.

## FAKTA

Ansl.spänning:  
230V AC

Spridn.vinkel:  
120°

Omgivn.stemp:  
-25° till +50° C

CRI: >75  
CE märkt: JA  
Garanti: 5år

## MILJÖ

Fri från kvicksilver  
Energieffektivitet: A+

Återvinning:  
JA (elkretsen)


Livslängd:  
50 000 h L70

MÅTT (strålkastardel):  
diam.: 300 mm  
höjd: 163 mm

## TYR 4500 K (färgtemperatur)

| E-nummer  | Art.nr | Effekt | Ljusflöde | Drift-effekt | Motsv. högtrycksl. (Natrium) | Rek. mont. höjd | Ant/förp |
|-----------|--------|--------|-----------|--------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 77 395 70 | 1809   | 20 W   | 1800 lm   | 24 W         | 40                           | 3-4             | 1        |
| 77 395 71 | 1810   | 30 W   | 2700 lm   | 33 W         | 50-60                        | 4-5             | 1        |
| 77 395 72 | 1811   | 40 W   | 3600 lm   | 43 W         | 70-80                        | 5-6             | 1        |
| 77 395 75 | 1816   | 70 W   | 6300 lm   | 76 W         | 125-140                      | 6-10            | 1        |
| 77 395 77 | 1814   | 100 W  | 9000 lm   | 108 W        | 200-250                      | 6-10            | 1        |

## Ljusspridning



## Armaturfäste

